

## 取扱説明書

この度は、CP-509：オートテンショナーレンチをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

### 内容品・名称



### 適応

- 自動車のオートテンショナー式ドライブベルト（1 本タイプ）採用車種
- 全長：約 710mm
- 先端メガネサイズ：19mm  
厚み 6.5mm  
全長：70mm  
※本体に回転方向マーク有り
- ハンドル厚み：12mm
- 付属ソケット全長：32mm  
ソケットサイズ：14mm /17mm /19mm  
落下防止リング付き

### 注意事項

- オートテンショナーレンチを装着する前に整備要領書などでオートテンショナーの位置と緩める方向を確認してください。
- オートテンショナーセットボルトの六角部はアルミ製の物があり、急激に力を加えると破損するおそれがあります。
- ベルトの張力が強い車種についてはダンパーユニットの収縮に合わせてゆっくり作業してください。
- ベルトを取り外した時に、ベルトテンショナーレンチが他の部品に干渉してしまう時にはベルトを掛け直し、ベルトテンショナーレンチの角度を修正してから再度作業してください。
- 部品及び本体破損の恐れがありますのでオーバートルクに注意してください。
- ラチェット機構の切り替えはありません。回転方向にあった面をお使いください。  
※本体に回転方向マーク有り
- ボルトやナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないでください。  
付属のソケットには専用のリングバネが装着されていますので、取扱には十分注意してください。