



MODEL : CBT-214

CALIPER PISTON PULLER

キャリパーピストンプーラー

(対向型対応)

- サビ付き固着して、エアーでも抜けにくいピストンを、手で簡単に抜き取り出来ます！
- 対向型キャリパーも、割らずに両側のピストンが抜き取り出来ます！

キャリパーブレーキのオーバーホール作業時に大活躍します。

適用

| 単品品番 | 適合ピストン内径 | 主な適用 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| CBT-214-M | φ 26 ~ φ 40 | 軽自動車~普通乗用車 |
| CBT-214-L | φ 40 ~ φ 57 | 大型乗用車~小型トラック |
| ※下記Sサイズは別売品です。セットに含まれません。 | | |
| CBT-214-S | φ 19 ~ φ 26 | 二輪車および一部車種 |
| ※ パーキング付きキャリパーや、ピストン内径部が穴でないタイプは適用外です | | |



CBT-214 は、MサイズとLサイズの2本セットです。

<<< 使用方法 >>>

- 1) ピストンは、一番奥まで完全に戻しておきます。適合サイズのツールチャック部を、ピストン内径のできるだけ奥に挿入します。
- 2) レンチで六角ボルトを締め、チャック部を拡張させてピストンに固定します。この時、締めすぎには十分に注意してください。ピストンが脹らみ作業困難になります。チャック部がすべる時だけ、増し締めしてください。
- 3) ハンドル部を手で持ち、左右交互に回しながらピストンを引き抜きます。



力不足の場合、チャック部は、先端に移動できます。



ハンドル部に、プラスチックハンマーの使用は可能です。



<<< 注意事項 >>>

- ※ チャック部の拡張しすぎは厳禁です。固くてピストンが動かない時は、一度チャック部をゆるめ、再度ゆるめに締めて試してください。これで簡単に抜ける場合もあります。
- ※ ネジ部およびチャック内のテーパ部には、グリスを切らずに塗布してください。
- ※ キャリパーの内部幅が狭く、ピストンおよびツールを取り出せない時は、六角ボルトを外しチャック部を分解して取り外してください。
- ※ チャック部のOリングは消耗品です。切れたり、伸びた時は補修部品と交換してください。
- ※ ピストン内径部には、チャック部の跡が残ることがあります。

株式会社 ハスコ
林精鋼株式会社

営業本部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177

URL <http://www.hascotools.co.jp>