

## model : CP-509

# オートテンショナーレンチ取扱説明書

この度は、「CP-509:オートテンショナーレンチ」のお買い上げ誠にありがとうございます。本ツールを正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

### ○セット内容品



- 首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ  
日野4トン車のオートテンショナーにも対応！！  
(型式:J07系)
- 72山のギアレチェット採用で、  
狭いエンジンスペースでも作業可能！！
- 付属の3サイズ専用ソケットは  
通常のソケット+ラチェットハンドルよりも  
薄型設計！！

### 適 応

- 自動車のオートテンショナー式ドライブベルト  
(1本タイプ)採用車種
- 全長:約710mm
- 先端メガネ部サイズ:19mm  
厚み:6.5mm 全長:70mm  
※本体に回転方向マーク有り
- ハンドル部厚み:12mm
- 付属ソケット全長:32mm  
ソケットサイズ:14mm / 17mm / 19mm  
落下防止リング付き

### <<<注 意 事 項>>>

- ▲オートテンショナーレンチを装着する前に整備要領書などでオートテンショナーの位置と緩める方向を確認してください。
- ▲オートテンショナーセットボルトの六角部はアルミ製の物があり、急激に力を加えると破損するおそれがあります。
- ▲ベルトの張力が強い車種についてはダンパーユニットの収縮に合わせてゆっくり作業してください。
- ▲ベルトを取り外した時に、ベルトテンショナーレンチが他の部品に干渉してしまう時にはベルトを掛け直し、ベルトテンショナーレンチの角度を修正してから再度作業してください。
- ▲部品及び本体破損の恐れがありますのでオーバートルクに注意してください。
- ▲ラチェット機構の切り替えはありません。回転方向にあった面をお使いください。  
※本体に回転方向マーク有り
- ▲ボルトやナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないでください。  
付属ソケットには専用のリングバネが装着されていますので、取扱には十分注意してください。