

ハブボルト修正機

2021年4月発行 No.MAT14-02



適合

- トヨタ
ランドクルーザーなどの
M14 × P1.5/ 右ネジ専用

使用方法

①実車のネジサイズが、本ツールのダイスと適合する事を確認してください。

注意：ダイスは、左右裏表を間違いなく、合わせマーク刻印(番号)を確認してください。

②ハブボルトのネジ山が傷んでいない場所にダイスをセットします。

ピッチがずれないように、よく確認してください。

ネジ山には、潤滑剤を塗布してください。

③2本のピン位置を合わせながら本体をかぶせます。

④本体をやや押し付ける(ダイスと本体内面はテーパ合わせになっています。)

ように、お手持ちのレンチで左右に少しずつ回転させて、

ネジ山の傷んでいる場所を通過させてください。

固い場合は無理に回転させず、潤滑剤を塗布して、

少しずつ左右に振りながら通過させてください。

⑤使用後は、切り粉などの汚れを落とし、ダイスには防錆材を塗布して、

工具箱に保管してください。

◆◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆◆

<!> ダイスおよびOリングは消耗品です。切れが悪くになったら、

ダイスは必ずペアで補修部品と交換してください。

<!> 修正工具ですので、新しいネジ山を切ったり、

完全に元通りのネジ山に戻すことはできません。

<!> 左ネジには使用できません。また、ホイールを付けたままの作業では

スペース的に使用困難な場合もあります。

<!> 損傷の度合いが高いものは、必ず交換してください。

本工具はネジ山のつぶれた部分を切り取りますので、ボルトの強度は下がります。