

# リアシャフト ベアリングプーラー

あの厄介なリテーナーを、タガネ、酸素など使用せずに、油圧プレスでそのまま抜き取りできます。

バン、タクシー、4WD、小型トラックなどの、リアシャフトベアリングが、油圧プレス使用で安全・簡単に交換できます。



リテーナーの抜き取り時、特殊先端形状の、引き出しカラーボルト6本を、ガッチリ締め付けてリテーナーに食いつかせます。



ベアリングがケース入りタイプの場合、汎用フランジを実車のナットで固定します。

### 使用方法(概略)



- (1)リテーナーを単体で抜き取ります。露出タイプには、引き出しカラーを、ベアリングケース入りタイプの場合は、爪を掛けて油圧プレスで抜き取ります。
- (2)ベアリングを抜き取ります。露出タイプには爪を掛けて、ケース入りタイプには、汎用フランジを使用します。
- (3)ベアリング、リテーナーの順に、圧入カラーを使用して装着します。車種により、作業方法が異なるものがありますので注意してください。



### 使用上の注意事項

- <1> 本工具の使用には、15トン程度の油圧プレスが必要です。プレス使用上の注意を遵守してください。
- <2> ベアリングに直接爪をかけて抜こうとすると、アウトレースが割れる危険があります。必ずリテーナーを先に抜いてください。
- <3> 圧入カラーは全てのサイズに適合できません。ベアリングおよびリテーナーサイズに合わせて、お手近の適当なカラーをご用意ください。
- <4> リテーナーの圧入は、150 程度の熱をかけて、焼き嵌めするよう指示のあるものがあります。必ず、実車の整備要領書を留意して、注意事項にしたがって作業してください。
- <5> ビックホーンなど、一部車種にはオプションパーツが必要です。

発売元： **株式会社 ハスコー**

製造元： **林精鋼株式会社**

営業本部 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45  
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177