MODEL : LW-1725　　WHEEL LOCK OFF

ホイールロックオフ

●キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト＆ナットがインパクトレンチでゆるめられます！

万能逆ネジソケットレンチ７サイズセット。
花形ロックナットにも使用できます。
※右ネジ専用

<<<<<<<<<<　使用方法　>>>>>>>>>>

（1）ラグナットサイズに合うソケットを選定し、インパクトレンチを押しつけるように低圧で左回転させます。本ソケット内部の逆ネジが、ラグナット頭部に食いつきゆるめられます。ソケットが食いつかず空回りする時は、下記イラストを参照の上、対処して下さい。また、作業するナット以外は、取り付けたままで作業してください。（作業カ所が固くなるため）それでも食いつかない時は、ラグナット頭部外周に、タガネなどで斜め（左ネジ向き）に傷を入れてみて下さい。

（2）作業後は、抜き取ったラグナットをバイスにくわえ、逆回転（右回転）させてソケットを取り外して下さい。外したナットをバイスにくわえられない時は、セットのボルト六角部をバイスにくわえ、ナットを適度な位置（ラグナットののみ込みよりやや短く）までネジ込んでおきます。そして、ラグナットを締め込み、ソケットを逆回転（右回転）させて外して下さい。

正しいセット（使用）状態 ↓



間違ったセット（使用）状態例↓

セット内容　　全サイズ 1/2"DR・全長 55mm

品番	適応(max)	外径			
No.01	17.5mm	φ 23	No.05	22.5mm	φ 29
No.02	19.0mm	φ 25	No.06	24.0mm	φ 30
No.03	20.5mm	φ 27	No.07	25.5mm	φ 31
No.04	21.5mm	φ 28			

●ナットの段付き部分に、ソケット端面が当たっている。
１サイズ大きいソケット使用。



●ナットを飲み込み、ホイール面に当たっている。
１サイズ小さいソケットを使用。



●ナット頭部が、ソケット内ネジ終端部に当たっている。
１サイズ小さいソケットを使用。



●斜めに食いつき偏芯している。
周囲を損傷する恐れあり。
再セッティング。



◆◆◆◆◆　使用上の注意事項　◆◆◆◆◆

<!> インパクトレンチ使用時は、必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
<!> 本製品は右ネジ専用です。また、適応サイズ内であっても、周囲のスペース、ボルトまたはナットなど　（以下ナットと略）の形状や素材、表面処理によって使用できない場合があります。
<!> 本製品で取り外したナットには、螺旋状の傷がつきます。
<!> 本製品は、インパクトレンチで使用します。ハンマーは、絶対に使用しないで下さい。
<!> インパクトレンチは、最も弱いレベルで、ナットにしっかりと押しつけながら使用して下さい。初めから高回転で使用すると、空回りして食いつかず、本製品内部の刃が傷みます。締め付けが固く回転しない時には、徐々にレベルを上げて下さい。（エアー圧限界０.６ MPa）
<!> 偏芯した状態で使用すると、ナット周囲の部品を損傷します、十分に注意して下さい。
<!> サイズの大きいものを使用すると、ナットを最後まで飲み込んでしまい、底面ホイールを傷めます。ナット外径が、適応最大径以下で最も近いサイズのものを使用して下さい。
<!> 本製品内部の刃は、徐々に摩耗します。（消耗品）多少の摩耗は、機能上問題ありません。

発売元：　株式会社 ハスコー

輸入元：　林精鋼株式会社

営業本部　〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101　FAX (048)461-1177

2010 年 8 月発行 No.M1725-04　　http://www.hascotools.co.jp/