



MODEL : TR-414GS

スタビライザーブッシュ交換機

ハイパワー50トン仕様!

重たいスタビライザーを油圧プレスに担ぎ上げることなく 安全かつ素早い交換作業が可能!

仕様

最高出力: 50 t (入力油圧 70MPa 時)
ストローク: 90mm

○セット内容

ブッシュ外径φ 105 用
外径φ 65 スリット入りブッシュ用の
アタッチメント入りセット

使用にはエアハイドロポンプが必要です。
(最高出力: 70MPa 油量: 0.8ℓ以上)



※作動テスト用で
3/8" メスカプラが付属しています。

下記オプション品をご参考ください。

◆オプション

- TR-414OP-K
UD 外径φ 96 ブッシュ用
アタッチメントセット
- TR-414OP-F
ふそう外径φ 70 ブッシュ用
アタッチメントセット
- TR-414OP-H
いすゞ外径φ 70 割れブッシュ用
アタッチメントセット
- TR-414-PG
圧力ゲージキット
- AHP-2500
エアハイドロポンプ
[ホース / ゲージ付]



TR-414G 用 (φ 65 スリット入り)
アタッチメント



TR-414S 用 (φ 105)
アタッチメント



【複写厳禁】

発売元: 株式会社 ハスコ

サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177
URL <http://www.hascotools.co.jp>