

# スタビライザーブッシュ交換機

ハイパワー50トン仕様!

重たいスタビライザーを油圧プレスに担ぎ上げることなく  
安全かつ素早い交換作業が可能!

## 仕様

最高出力: 50 t (入力油圧 70MPa 時)  
ストローク: 90mm



### ○セット内容

- ブッシュ外径φ 105 用
- 外径φ 65 割れブッシュ用の
- アタッチメント入りセット



下記オプション品をご参考ください。

### ◆オプション

- TR-414S-05  
トルクロッド用スペーサー  
※一部のトルクロッドで必要
- TR-414OP-K  
UD 外径φ 96 ブッシュ用  
アタッチメントセット
- TR-414OP-F  
ふそう外径φ 70 ブッシュ用  
アタッチメントセット
- TR-414OP-H  
いすゞ外径φ 70 割れブッシュ用  
アタッチメントセット
- TR-414-PG  
圧力ゲージキット  

- AHP-2500H  
エアハイドロポンプ  
[ホース / ゲージ付]  




TR-414G 用(φ 65 割れブッシュ)  
アタッチメント



TR-414S 用 (φ 105)  
アタッチメント



### 注意事項

※本工具の使用には別途油圧ポンプ及びメスカプラーが必要です。  
カプラーのネジサイズは NTP3/8" です。  
油圧ポンプは、エア駆動タイプのものが適しています。  
最高出力: 700Mpa 油量: 0.8L 以上

※お手持ちの油圧ポンプをご使用する際には、  
カプラーの相性によってはバルブが開かないものがあります。  
この場合はポンプメーカーのカプラーに交換してご使用ください。

○推奨ポンプは当社型式: AHP-2500H  
AHP-2500H を一緒に御購入して頂いた場合は  
油圧ポンプメスカプラーがシリンダーに付属されます。