



model : K25HLB-HJ/K50HLB-HJ/K75HLB-HJ レバーブロック取扱説明書

この度は、弊社製品のお買い上げ誠にありがとうございます。
ご使用前に内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。

【各部名称】



【ニュートラル操作】

⚠ 荷を吊った状態では、レバー操作を絶対に行わないでください。

- ①セレクトレバーを中央の位置にする。
- ②ブレーキが解除されチェーンがフリーになります。



ニュートラル状態でブレーキシューがロックした場合は以下の要領で解除してください。

- ①レバーを「↓」にする。
- ②チェーンを両方掴んで下に引っ張る。
- ③素早くグリップを押し上げるとクラッチが外れるのでフリーになります。



【巻上げ操作】

必ずたるみを取ってから作業してください。

- ①セレクトレバーを「↑」の位置にする。
- ②ハンドホイールを時計方向に回すか、チェーンストッピング側のチェーンを引くことでチェーンのたるみが取れブレーキ状態になります。
- ③グリップを握り、時計方向に操作する。

【巻下げ操作】

- ①セレクトレバーを「↓」の位置にする。
- ③グリップを握り、反時計方向に操作する。



発売元：株式会社 ハスコー

サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177
URL <http://www.hascotools.co.jp>



レバブロックは重量物を取り扱うため、安全対策を怠ると品物の破損、生命の危機などの重大な事故を起こす可能性があります。万一のことを考え、下記の日常確認、定期自主点検および操作使用上の注意をよく読み、慎重にご使用ください。安全第一で作業を行ってください。

①

2丁吊りはしないでください。

※鋭利な角では絶対に使用しないでください。
上下フックとチェーンが曲がらずに一直線になるように使用してください。

②

オーバーな固定引きや表示トン数以上の荷重を加えての使用、レバを故意に長くしての使用はしないでください。
オーバー荷重操作をして、部品に変形が生じたものは使用しないでください。

③

荷重が掛かっているときは解放レバをハンマーなどで打撃をくわえないでください。ブレーキが解除され吊り荷が落下します。

吊り荷の下に入らないでください。非常に危険です。

④

巻下げすぎず、巻上げすぎをしないでください。

⑤

セレクトレバを「↓」にしたままでチェーンストップリング側のチェーンを引かないこと。レバが廻り顔に当たり危険です。

⚠ 錆びないようにチェーンにオイルを塗ってください。

⚠ 本体内部にはオイル等の液体を掛けしないでください。クラッチシューが滑る原因になります。

⚠ フックの安全ラッチが壊れた物は労働法令により使用不可となります。修理に出してください。→

⚠ 異常を感じた場合は使用をやめ、修理・点検に出してください。