



MODEL : AR-500H

アールレンチ

インパクトレンチが入らない狭い作業スペースで
使える最強スーパーツール!



カラ打ち厳禁!!

適用 / 仕様

適用：軽自動車～普通乗用車
出力：600N-m (手元作動空気圧：0.8Mpa)
付属専用ソケット：
19mm(ホンダ)、22mm(トヨタ 1J/2J)
27mm(日産 RB)、12.7sq 汎用ソケット接続アダプター
全長：605mm 重量：6.5kg(ソケット除く)
リードホース：500mm
空気消費量：0.47m³/min
ドライブ差込角：19sq

<<< 注意事項 >>>

- ⚠ 作業時は安全ゴーグルなどで目を保護してください。
- ⚠ 作業前に作動油を5滴ほど注油してください。
- ⚠ **カラ打ち厳禁!!**カラ打ちまたは無負荷作動をさせると内部ギア機構が破壊されます。通常のレンチ作業同様必ず本製品自身に回転方向への荷重をかけてください。ゆるめ時はある程度ボルトが回転し荷重がなくなったら作動を停止して手作業でボルトを外してください。
- ⚠ 座金部が焼き付き固着してゆるまない時は浸透剤をスプレーし、数時間放置してから再度作業してください。



【無断複写厳禁】