

## 軽量・ハイパワー！ インパクトレンチシリーズ

差込  
3/4"



正転・逆転をボタンで簡単切替！

●本インパクトレンチの出力は、  
**右回転 4段階**  
**左回転 1段階**  
の出力設定です。



- ボタンで右回転・左回転を切り替え！  
握り直さずに切り替えができるので、作業性に優れています。
- ハイパワー！且つ軽量、高剛性樹脂ボディ
- 差込角 3/4 インチ (19sq)
- 多彩なラインナップ！

●仕様

型式	HK2100-PN
ハンマー	ツインハンマー
最大トルク	2032Nm
全長	210mm
重量	3.4kg
ドライブ角	19mm(3/4inch)/sq

<p>K600AC <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">差込 1/2"</span></p>  <p><b>500Nm!</b> 12.7sq コンパクトタイプ</p>	<p>HK2100-WM <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">差込 1"</span></p>  <p><b>2033Nm!</b> 1"(25.4mm)sq コンパクトタイプ</p>	<p>HK2700-WM <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">差込 1"</span></p>  <p><b>3105Nm!</b> 1"(25.4mm)sq ハイパワータイプ</p>	<p>HK3000-WM <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">差込 1"</span></p>  <p><b>3375Nm!</b> 1"(25.4mm)sq ハイパワー・ロングタイプ</p>
--	--	---	--

●**注意事項**

※使用空気圧は、最大で 7kgf/cm<sup>2</sup>までにとどめてください。それ以上の圧力で動かすと、故障を早める原因となります。

※使用前後にエアーツールオイルをカブラー部より点滴して油膜を確保してください。  
オイル切れはパワーダウンや焼き付きを起こす原因となります。

※上記原因により故障した際は、保証対象外となります。あらかじめご了承・ご注意の上、ご使用ください。

※強い力で衝撃を与えないでください。変形・割れ等の破損が起きる可能性があります。  
変形はパワー不足、回転不良等の不具合を引き起こす原因となります。

