



MODEL : HEN-487 Series

Torque extension series

トルクエクステンションシリーズ (乗用車用)



- インパクトレンチの衝撃を中間部が吸収し、ホイールナットの締めすぎ防止対策に！！

適 応

- 差し込み角 : 12.7sq
 - グリーン型式 : HEN-487065 (90Nm)
 - ブラック型式 : HEN-487075 (100Nm)
 - イエロー型式 : HEN-487080 (110nm)

- ① ホイールおよびホイールナットの座面とネジ部の汚れやサビなどが無いか確認してください。
※両方の座面とネジの状態が均一でないとトルクは安定しません。
- ② 差込角 1/2" のインパクトレンチ、エア圧は **7kgf/cm²** でのご使用が推奨となります。
- ③ 車両のナットに合うソケットをご用意していただき、工具に取り付けてください。
ホイールナットを対角順に締め付けて、必ずトルクレンチで締め付けトルクを確認してください。
※締め付け作業は、ナット着座後 3 秒以内にしてください。
※必要以上に作業を行うと設定トルク以上になります。
- ④ ③でのトルクの確認結果を元にインパクトレンチのダイヤルの強弱を調整して設定トルクで締め付けが行えるよう微調整を行ってください。
- ⑤ 残りのホイールナットを対角順に締め付けてください。
※作業後は必ずトルクレンチで確認してください。

★使用状況より出力等は変化します事をご理解ください。

◆◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆◆

<!> インパクトレンチでボルトを締める時、このトルクバーを使うと規定のトルク値以上は締まりません。なぜならば、必要以上のトルクがトーションバー [ねじり棒バネ] の原理により逃がされるからです。但し、インパクトレンチの出力と各種トルクバーの設定条件が一致する場合のみです。インパクトレンチのパワーが高過ぎる場合や低過ぎる場合には、正しい効果が発揮できません。