



エアミストクリーニングガン

MODEL : HK-800AMC



ボディに傷が
付きにくい
ツラトブラシタイプ!



フィン付きロータリーノズル動作イメージ

※ HK-800AMC-P6 ブローノズル装着



- 重量 770g !アルミ製軽量ボディ!
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ・デザイン!
- アルミ製ダイヤル型給水バルブを採用!
- ノズルはベアリングにより回転。耐久性抜群!

フィン付きロータリーノズル採用!
強力エアームストと細かいブラシで
隙間の汚れを掻き出します!

※劣化及び事故防止のため、強酸性／アルカリ性液剤、有機溶剤、特にガソリン、シンナー、
尿素水、灯油等は絶対に使用しないでください。

- ・使用空気圧は必ず 7Kgf/cm² でご使用ください。
- ・使用液剤は水または希釈済中性洗剤をご使用ください。
- ・使用温度(気温)は 5℃～ 50℃です。
- ・ご使用後はタンクを空にし、本体及びノズル周りを軽く水洗いしてください。

詳細は裏面へ

【各部名称】



ダイヤル式給水バルブ

バルブを閉じるとエアのみを噴射。
開くと液剤を噴射できます。

ブラシ付きノズルで隙間を清掃
HK-800AMC-P5 装着



ブローノズルで強力ミスト洗浄
HK-800AMC-P6 装着



強力エアミストとフィン付きロータリーノズルの風力による洗浄力！
さらにノズルはベ어링による回転式！耐久性抜群！

◆適用

- 使用空気圧：7Kgf/cm²
- 寸法：長さ 370X 高さ 250X 幅 130mm (本体)
- 重量：770g
- タンク容量：1000ml
- 使用可能液剤温度 (水温)：10 ~ 40℃

	品名	型式
1	エアミストクリーニングガン本体	HK-800AMC-P1
2	タンク	HK-800AMC-P2
3	パッキン	HK-800AMC-P3
4	ノズル調整リング	HK-800AMC-P4
5	ブラシ付きノズル	HK-800AMC-P5
6	ブローノズル	HK-800AMC-P6
7	カプラー 20PM	HK-800AMC-P7

