



デジタルタイヤゲージ (新 ISO 対応)
K-4500DTG



ISO 車両対応！ バックライト付きデジタルタイヤゲージ！



- 水平ノズルで、ISO ホイールの小さな飾り穴からでもバルブにまっすぐ差し込めます。
- バックライト付きで作業性抜群！

●仕様

No.	測定能力	重量	ホース全長
K-4500DTG	0-255Psi 0-18Bar 0-18Kg/cm ² 0-1,800Kpa	828g	1,500mm

●オプション

KG-350D キャップドライバー

アルミ製ホールドが、バルブキャップを
しっかりキャッチ!!



全長：390mm

重量：9.4g

●注意事項

- ※ホイールの形状、バルブの位置によって使用できない場合もございます。
- ※単4型アルカリ電池2本をご用意ください。
- ※付属乾電池はテスト用です。



デジタルタイヤゲージ (新 ISO 対応) K-4500DTG

取扱説明書

電池交換の方法

1



本体裏側からシリコンカバー(青色)をめくって、取り外してください。

2



本体裏側(左右)電池ボックスカバーを取り外し、
本体記載の十一の表記に合わせて乾電池をセット後、
電池ボックスカバーとシリコンカバー(青色)を取り付けてご使用ください。

※付属の乾電池はテスト用です。
ご使用の際には別途単四型アルカリ乾電池(2本)をご用意ください。

画面表示について

