



ドラゴンクロー 4 ステップドリルインパクト
FS1800-DCSD-DX SERIES

インパクトレンチ専用!!

新登場!!

龍の爪 DX

使用時は切削油が必要です



FS1800-DCSD-DXFS

DX3

DX4

⑤	FS1800-DCXD-DX3	9mm ~ 19mm
⑥	FS1800-DCXD-DX4	8mm ~ 20mm

フルセットもあります!

**圧倒的切れ味が加工時間を
一気に短縮します!!**

注意事項

使用者は必ず**保護メガネ**を着用してください。
 使用時は**必ず切削グリスやオイルをつけてください**。
 切削油類を**使用せず刃が焼けたり欠けが発生してもクレームにはなりません**。※使用不良です。
 電気ドリルやバッテリードリルで使用する場合は**必ず回転数(下記図)を確認**してください。
 ※刃の喰い付き防止にインパクト式電動ドリルをお勧めします。

ステップドリル回転数一覧

No.1

(rpm)

径	軟鋼 (SS)	硬鋼 (SCM)	アルミ	鋳鉄
3.3	1,929	1,157	3,858	1,929
4.2	1,516	909	3,032	1,516
5	1,273	764	2,546	1,273
6.8	936	562	1,872	936
8.5	750	450	1,500	750
10.2	624	374	1,248	624

No.2

(rpm)

径	軟鋼 (SS)	硬鋼 (SCM)	アルミ	鋳鉄
4	1,592	955	3,183	1,592
5	1,273	764	2,546	1,273
6	1,061	637	2,122	1,061
7	909	546	1,819	909
8	796	477	1,592	796
9	707	424	1,415	707
10	637	382	1,273	637
11	579	347	1,157	579
12	531	318	1,061	531

No.3

(rpm)

径	軟鋼 (SS)	硬鋼 (SCM)	アルミ	鋳鉄
9	707	424	1,415	707
11	579	347	1,157	579
13	490	294	979	490
15	424	255	849	424
17	374	225	479	374
19	335	201	670	335

No.4

(rpm)

径	軟鋼 (SS)	硬鋼 (SCM)	アルミ	鋳鉄
8	796	477	1,592	796
10	637	382	1,273	637
12	531	318	1,061	531
14	455	273	909	455
16	398	239	796	398
18	354	212	707	354
20	318	191	637	318

※インパクトレンチは500Nm以上の出力品を推奨します

No.1 No.2 No.5 No.6



①	FS1800-DCSD-1	3.3mm~10.2mm
②	FS1800-DCSD-2	4mm~12mm
⑤	FS1800-DCSD-DX3	9mm~19mm
⑥	FS1800-DCSD-DX4	8mm~20mm