

新発売

新採用ブラシレスDCモーターにより

- 製品耐久力(寿命)大幅にUP!
- 本体小型軽量化により持ち運びが楽!
- 今まで出来なかったモーター回転制御が可能!
- これにより低圧/高圧モードを新搭載!



本体(OM280S/W)

ワゴン(OM280WG)

一斗缶(別途用意)

アタッチメント各種
(裏面表参照)



AC100V

ACモーター
OM-180/V搭載



旧

ブラシレス
DCモーター
OM-280/V新搭載



新

型式	ポンプ数	タイプ	
OM-280	1	圧送	×
OM-280V	2	圧送	吸引
ポンプ型式	ブラシレス DC モーター + トロコイドポンプ		
電源	AC100V 最大 80W (15 分定格)		
圧送圧力	低圧モード: 0.05Mpa ~ [約 0.5 kg f/cm ²] 可変 高圧モード: ~0.2Mpa [約 2 kg f/cm ²] 可変		
吐出量	低圧モード: 0.9L/min 高圧モード: 1.5L/min		
本体重量	本体のみ 6.2Kg/8.2Kg[W]		
本体サイズ	255mm×255mm×220mm		
ワゴン重量	11.2Kg		
ワゴンサイズ	360mm×480mm×700mm		

使い方は超簡単!!

ワンタッチカプラ式




圧送ホースセット!

スイッチON




回して加圧

キャリバーから
オイル排出



エア&廃油が抜けて
作業完了!

各セット内容詳細は裏面へ



OM280FSW

スーパーフルセットW



- OM280W(圧送/吸引タイプ) ●専用ワゴン(一斗缶含まず)
- OM280AT-S 小型車(～2t)アタッチメントキット
- OM280AT-L 4t(～大型車)アタッチメントキット
- OM280AT-SC サイドチャックアタッチメントキット

圧送&吸引

OM280FSS

スーパーフルセットS



- OM280S(圧送タイプ) ●専用ワゴン(一斗缶含まず)
- OM280AT-S 小型車(～2t)アタッチメントキット
- OM280AT-L 4t(～大型車)アタッチメントキット
- OM280AT-SC サイドチャックアタッチメントキット

圧送のみ

OM280LW

4t-大型・基本セット**W**



圧送&吸引

- OM280W(圧送/吸引タイプ)
- OM280AT-L 4t(～大型車)アタッチメントキット

OM280LS

4t-大型・基本セット**S**



圧送のみ

- OM280S(圧送タイプ)
- OM280AT-L 4t(～大型車)アタッチメントキット

OM280SW

小型-2t・基本セット**W**



圧送&吸引

- OM280W(圧送/吸引タイプ)
- OM280AT-S 小型車(～2t)アタッチメントキット

OM280SS

小型-2t・基本セット**S**



圧送のみ

- OM280S(圧送タイプ)
- OM280AT-S 小型車(～2t)アタッチメントキット