



ハイパワーエアーチゼラー  
HKL-180SNV

# 超低振動！



## ハイパワーチゼラー！

- 樹脂性ピストンと特殊バランサー（特許技術）で、低振動かつハイパワーな仕様を実現。小型・低振動で長く使っても手が痺れません！
- ヨーロッパにおいて手持ち振動工具の身体的ダメージ（しびれ・レイノー症・白ろう症）から身を守るべく開発された製品です。
- ハイパワー仕様で、効率の良い作業を行うことができます。



●水中ポンプの清掃作業に！



●ハイパワーで作業が捗ります！



●長時間のはつり作業に最適

詳細は裏面へ

## ●仕様



| 型式        | 全長(本体のみ) | 重量    | 振動レベル               | 振動           | 騒音レベル | 最大使用空気量 | 使用エア圧                   | 使用エアース内径 |
|-----------|----------|-------|---------------------|--------------|-------|---------|-------------------------|----------|
| KL-180SNV | 195mm    | 1.6kg | 3.2m/s <sup>2</sup> | <b>115Hz</b> | 86db  | 85L/min | 6.37kgf/cm <sup>2</sup> | φ 10 以上  |

内容品 / 本体 (エアレギュレーター付き)、専用エアーツールオイル、専用ハードケース

## ●ニードルの型式ご案内

### ロングニードル



### ノンスパークニードル



## ⚠ 注意事項

- ※エア圧力は上限 7kgf/cm<sup>2</sup>で使用してください。7kgf/cm<sup>2</sup>以上のエア圧力には各部が耐えられず、故障の原因となります。
- ※使用するエアースは内径φ 10 以上必要です。
- ※特殊な構造上、オイル切れは焼き付きを起こします。使用前後にオイル(作動油 VG32)を必ず点滴してください。  
連続使用時は、2時間を目安にエアーツールオイル(作動油 VG32)を点滴してください。
- ※ニードルは必ず専用の物を使用してください。専用の物以外を使用した場合、ニードルの破断や本体へのダメージ等の異常が起きる可能性があります。
- ※必ずコンプレッサーのドレン(水分)を排除したクリーンエアをご使用ください。
- ※製品寿命を延ばす為、エアチゼラーの手前(2 ~ 3m)付近にルブリケーター(オイル供給装置)を設置することをお勧めします。